



STANDARD

Base em aço inoxidável AISI 304 | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em skinplate | Tampo de serviço em aço inoxidável AISI 304 | Laterais injetados | Acoplável | Refrigeração ventilada | Portas traseiras deslizantes | Iluminação LED | Termômetro digital | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Pés niveladores em aço inoxidável

OPCIONAIS

Tampo de serviço em quartzo | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Ventiladores reversíveis | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Tomada suplementar | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

C101 VD	100	130	150	200	250	300
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1045x1101x1200	1345x1101x1200	1545x1101x1200	1990x1101x1200	2590x1101x1200	2990x1101x1200
TDA - Área total de exposição (m²)	0,77	0,97	1,11	1,41	1,82	2,10
Volume líquido (l)	172	226	262	343	452	525
Área de prateleira refrigerada (m²)	0,77	1,01	1,17	1,53	2,02	2,34
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1107	1073	1085	1398	1455	1474
Corrente (A)	5	5,2	5,3	6,8	7,2	7,2
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	5,452	5,961	6,150	6,621	7,452	7,973
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	1989,98	2175,77	2244,75	2416,3	2719,98	2910,15
Classe de eficiência energética*	 F	 F	 F	 E	 E	 E

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

