



## STANDARD

4 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Portes frontales pivotantes à fermeture automatique avec verre trempé triple vitrage | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéraux solides | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Pieds réglables

## OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Évaporateur traité | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz







L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement	-21/-18 °C   0/4 °C	-21/-18 °C   0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3
Dégivrage	Électrique	Électrique
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1300x788x2034	2000x788x2034
TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> )	1,32	2,13
Volume net (l)	530	867
Surface d'étagère réfrigérée (m <sup>2</sup> )	2,30	3,77
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1408	2906
Courant (A)	7,24	14,23
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	21,350   9,18	28,700   12,33
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	7794,21   3351,43	10475,50   4498,63
Classe d'efficacité énergétique*	   	   

\* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

