



STANDARD

4 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Lateral display com vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelação automática e programável | Pés niveladores | Cortina de noite (Só disponível com frio à distância, sem grupo de frio)

OPCIONAIS

Barra superior de suporte de ganchos | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Laterais sólidos | Laterais panorâmicos | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Kit de junção | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

F080 SS	130	190	250	310	370
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1307x800x1973	1912x800x1973	2522x800x1973	3127x800x1973	3732x800x1973
TDA - Área total de exposição (m²)	2,14	3,12	4,11	5,09	6,07
Volume líquido (l)	613	919	1226	1530	2204
Área de prateleira refrigerada (m²)	2,34	3,50	4,68	5,85	8,97
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	66	101	132	167	202
Corrente (A)	0,53	0,79	1,06	1,32	1,58

* Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

