

HYSO PC ON DEMAND	130	190	250	130	190	250
Temperatura de funcionamento (°C)	0/4°C	0/4°C	0/4°C	0/4°C	0/4°C	0/4°C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Comprimento sem laterais (mm)	1250	1875	2500	1250	1875	2500
Dimensões externas (CxAxP) (mm)	1300x1600x717	1925x1600x717	2550x1600x717	1300x1900x717	1925x1900x717	2550x1900x717
TDA (m²)	1,77	2,34	2,92	2,36	3,13	3,89
Volume líquido (l)	353	529	706	452	678	904
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,95	2,93	3,90	2,44	3,66	4,88
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	559	825	1111	563	826	1125
Corrente (A)	3,21	4,52	6,42	3,27	4,58	6,54
Consumo total de energia (kWh/24h)	6,234	7,851	9,701	6,927	8,822	10,899
Consumo anual de energia (kWh/annum)	2275,41	2865,62	3540,87	3528,36	3220,03	3978,14
Classe de eficiência energética*						

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

