



STANDARD

3 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Portas frontais full vision pivotantes de fecho automático com vidro duplo temperado | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Para-produtos em acrílico | Laterais em vidro duplo temperado full vision | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Pés niveladores

OPCIONAIS

Barra superior de suporte de ganchos | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Interior dos laterais espelhados | Kit de junção | Rodízios com travões | Unidade condensadora deslizante para manutenção | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

HYSO PT 16	130	190	250
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1300x748x1600	1900x748x1600	2500x748x1600
TDA - Área total de exposição (m²)	1,73	2,28	2,83
Volume líquido (l)	353	529	706
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,95	2,93	3,90
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	559	825	1111
Corrente (A)	3,21	4,52	6,42
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	6,234	7,851	9,701
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	2275,41	2865,62	3540,87
Classe de eficiência energética*			

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

