



STANDARD

2 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Laterais panorâmicos em vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelamento automático e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelamento | Pés niveladores | Cortina de noite

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Prateleira em vidro temperado | Vidros laterais espelhados | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

L079 SS	100	130	150	200
Temperatura de funcionamento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1035x850x1295	1270x850x1295	1535x850x1295	1980x850x1295
TDA - Área total de exposição (m²)	1,25	1,45	1,67	2,05
Volume líquido (l)	220	277	337	441
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,13	1,42	1,73	2,26
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1426	1376	1636	2608
Corrente (A)	6,54	6,95	8,08	12,02
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	12,140	14,120	16,771	27,952
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	4431,10	5153,80	6121,41	10202,48
Classe de eficiência energética*				

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

