



## STANDARD

2 niveles de estantes removibles, ajustables e inclinables | Puertas correderas de vidrio doble | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Laterales panorámicos con vidrio doble templado | Acoplable | Refrigeración ventilada | Iluminación superior LED | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Pies niveladores

## OPCIONES

Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en acero inoxidable AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminación LED en estantes | Estante suplementar sin iluminación | Vidrios laterales con espejo | Kit de unión | Ruedas con frenos | Pies niveladores altos en acero inoxidable | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

| L080 PC A  | 100           | 130           | 150           | 200           |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Temperatura de funcionamiento                          | 0/4 °C        | 0/4 °C        | 0/4 °C        | 0/4 °C        |
| Fluido (ref/GWP)                                       | R290/3        | R290/3        | R290/3        | R290/3        |
| Descongelación   | Tiempo        | Tiempo        | Tiempo        | Tiempo        |
| Dimensiones externas (LxPxA) (mm)                      | 1035x850x1505 | 1270x850x1505 | 1535x850x1505 | 1890x850x1505 |
| TDA - Superficie total de exposición (m <sup>2</sup> ) | 1,43          | 1,65          | 1,89          | 2,29          |
| Volumen neto (l)                                       | 274           | 342           | 420           | 547           |
| Área de estante refrigerada (m <sup>2</sup> )          | 1,15          | 1,44          | 1,77          | 2,30          |
| Isolamento   | PUR/H2O       | PUR/H2O       | PUR/H2O       | PUR/H2O       |
| Potencia eléctrica (W)                                 | 370           | 372           | 376           | 381           |
| Corriente (A)  | 2,01          | 2,02          | 2,04          | 2,07          |
| TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)               | 2,712         | 2,959         | 3,226         | 3,673         |
| AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)             | 989,88        | 1080,04       | 1177,49       | 1340,65       |
| Clasificación energética*                              |               |               |               |               |

\* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

\*\* Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

