



STANDARD

2 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Portas deslizantes de vidro duplo | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Laterais panorâmicos em vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Pés niveladores

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Prateleira suplementar sem iluminação | Vidros laterais espelhados | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

L080 PC A	100	130	150	200
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1035x850x1505	1270x850x1505	1535x850x1505	1890x850x1505
TDA - Área total de exposição (m²)	1,43	1,65	1,89	2,29
Volume líquido (l)	274	342	420	547
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,15	1,44	1,77	2,30
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	370	372	376	381
Corrente (A)	2,01	2,02	2,04	2,07
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	2,712	2,959	3,226	3,673
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	989,88	1080,04	1177,49	1340,65
Classe de eficiência energética*				

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

