



STANDARD

2 niveles de estantes removibles, ajustables e inclinables | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Laterales panorámicos con vidrio doble templado | Acoplable | Refrigeración ventilada | Iluminación superior LED | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación eléctrica de las aguas de descongelación | Pies niveladores | Persiana eléctrica con comando de llave

OPCIONES

Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en acero inoxidable AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminación LED en estantes | Estante suplementar sin iluminación | Vidrios laterales con espejo | Kit de unión | Ruedas con frenos | Pies niveladores altos en acero inoxidable | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz





M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

LO80 PE	100	130	150
Temperatura de funcionamiento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelación	Tiempo	Tiempo	Tiempo
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	1035x850x1650	1270x850x1650	1535x850x1650
TDA - Superficie total de exposición (m ²)	1,70	2,03	2,26
Volumen neto (l)	277	367	426
Área de estante refrigerada (m ²)	1,65	2,18	2,54
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	1426	1376	1636
Corriente (A)	6,54	6,95	8,08
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	13,796	15,865	18,245
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	5035,54	5790,73	6659,43
Clasificación energética*			

* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

