



STANDARD

2 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Portes coulissantes double vitrage | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéraux panoramiques avec verres trempés double vitrage | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage supérieur LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Pieds réglables

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Éclairage LED sur les étagères | Étagère supplémentaire sans éclairage | Vitres latérales avec miroirs | Kit de jonction | Roulettes à freins | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

L081 PC A	100	130	150	200
Température de fonctionnement	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1045x848x1505	1280x848x1505	1545x848x1505	1990x848x1505
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	1,43	1,65	1,89	2,29
Volume net (l)	274	342	420	547
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	1,15	1,44	1,77	2,30
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	370	372	376	381
Courant (A)	2,01	2,02	2,04	2,07
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	2,712	2,959	3,226	3,673
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	989,88	1080,04	1177,49	1340,65
Classe d'efficacité énergétique*				

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.
 ** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

