




STANDARD

Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Tampo de serviço em skinplate | Laterais injetados | Prateleira intermédia sem iluminação | Reserva refrigerada | Acoplável | Refrigeração ventilada | Portas traseiras deslizantes | Iluminação LED | Termómetro digital | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Pés niveladores

OPCIONAIS

Tampo de serviço em aço inoxidável AISI 304 | Tampo de serviço em quartzo | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Ventiladores reversíveis | Iluminação LED na prateleira intermédia | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Reserva refrigerada com sistema de gaveta | Tomada suplementar | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

M100 VA	150	200	250
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1525x1100x1254	1970x1100x1254	2570x1100x1254
TDA - Área total de exposição (m²)	1,15	1,45	1,85
Volume líquido (l)	262	343	452
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,17	1,53	2,02
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1075	1087	1390
Corrente (A)	5,38	5,41	6,97

* Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contate o fabricante.

