



## STANDARD

3 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Jous injectées | Portes arrière coulissantes | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Vitre frontale basculante | Verres trempés | Vitres latérales double vitrage | Pieds réglables

## OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Système anticondensation de la vitre frontale | Prise supplémentaire | Roulettes à freins | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5°C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25°C | H.R. 60%



Plug-in



R290 ECO Friendly

PO81 VD	100	130	150	200
Température de fonctionnement (°C)	2/5°C	2/5°C	2/5°C	2/5°C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps	Temps
Longueur sans joues (mm)	945	1245	1445	1890
Dimensions extérieures (LxHxP) (mm)	1045x1368x869	1345x1368x869	1545x1368x869	1990x1368x869
TDA (m²)	1,44	1,71	1,88	2,28
Volume net (l)	277	367	426	589
Surface d'étagère réfrigérée (m²)	1,65	2,18	2,54	3,57
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1212	1248	1643	1666
Courant (A)	5,8	5,98	7,35	8,03
Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	10,340	12,557	13,937	19,594
Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	3774,10	4583,31	5087,01	7151,81
Classe d'efficacité énergétique*				

\*L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\*Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

