



STANDARD

3 niveles de estantes | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en MDF lacado (RAL) | Puertas traseras pivotantes | Acoplable | Refrigeración ventilada | Iluminación LED | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación eléctrica de las aguas de descongelación | Vidrios frontales abatibles | Vidrios templados | Pies niveladores

OPCIONES

Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Evaporador tratado | Sistema de anti-condensación del vidrio frontal | Enchufe adicional | Pies niveladores altos en acero inoxidable | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



Automático



230V | 1 Ph | 50 Hz



Plug-in



2/5°C



LED



M2 | 25°C | H.R. 60%



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamiento (°C)	2/5°C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelación	Tiempo
Dimensiones externas (AxAxP) (mm)	1894x1375x2259
TDA (m ²)	2,54
Volumen neto (l)	451
Área de estante refrigerada (m ²)	3,24
Isolamento	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	1248
Corriente (A)	5,98

** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

