



STANDARD

3 niveaux d'étagères | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en MDF laqué (RAL) | Porte arrière pivotante | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Vitres frontales basculantes | Verres trempés | Pieds réglables

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Système anticondensation de la vitre frontale | Prise supplémentaire | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



Automatique



230V | 1 Ph | 50 Hz



Plug-in



2/5°C



LED



M2 | 25°C | H.R. 60%



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement (°C)	2/5°C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Temps
Dimensions extérieures (LxHxP) (mm)	1894x1375x2259
TDA (m ²)	2,54
Volume net (l)	451
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	3,24
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1248
Courant (A)	5,98

**Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

