



STANDARD

1 niveau d'étagère amovible, ajustable et inclinable | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en MDF laqué (RAL) | Portes arrière coulissantes | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Vitre frontale basculante | Verres trempés | Vitres latérales double vitrage | Pieds réglables

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Système anticondensation de la vitre frontale | Prise supplémentaire | Roulettes à freins | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement	2/5 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1295x860x1150
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	2,12
Volume net (l)	285
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	1,27
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1140
Courant (A)	5,74
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	11,929
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	4354,09
Classe d'efficacité énergétique*	

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

