



## STANDARD

3 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em MDF lacado (RAL) | Portas traseiras deslizantes | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação LED superior | Iluminação LED nas prateleiras | Termómetro digital | Sistema de anticondensação do vidro frontal | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidro frontal basculante | Vidros temperados | Vidros duplos laterais | Pés niveladores

## OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em chapa aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Tomada suplementar | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automático



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

| P102 VE                                    | 100                                                                               | 130                                                                               | 150                                                                                 | 200                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamento               | 2/5 °C                                                                            | 2/5 °C                                                                            | 2/5 °C                                                                              | 2/5 °C                                                                              |
| Fluido (ref/GWP)                           | R290/3                                                                            | R290/3                                                                            | R290/3                                                                              | R290/3                                                                              |
| Descongelação                              | Tempo                                                                             | Tempo                                                                             | Tempo                                                                               | Tempo                                                                               |
| Dimensões externas (CxPxA) (mm)            | 995x1060x1371                                                                     | 1295x1060x1371                                                                    | 1495x1060x1371                                                                      | 1940x1060x1371                                                                      |
| TDA - Área total de exposição (m²)         | 2,02                                                                              | 2,55                                                                              | 2,90                                                                                | 3,68                                                                                |
| Volume líquido (l)                         | 279                                                                               | 369                                                                               | 429                                                                                 | 557                                                                                 |
| Área de prateleira refrigerada (m²)        | 2,05                                                                              | 2,71                                                                              | 3,15                                                                                | 4,10                                                                                |
| Isolamento                                 | PUR/H2O                                                                           | PUR/H2O                                                                           | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                             |
| Potência elétrica (W)                      | 1121                                                                              | 1187                                                                              | 1464                                                                                | 1614                                                                                |
| Corrente (A)                               | 5,25                                                                              | 5,93                                                                              | 7,29                                                                                | 8,02                                                                                |
| TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)   | 10,857                                                                            | 13,185                                                                            | 14,634                                                                              | 20,574                                                                              |
| AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum) | 3962,81                                                                           | 4812,53                                                                           | 5341,41                                                                             | 7509,51                                                                             |
| Classe de eficiência energética*           |  |  |  |  |

\* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

\*\* Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

