



STANDARD

2 niveles de estantes removibles | Puerta batiente en acrílico | Interior en skinplate | Desmontable | Exterior en poliestireno | Refrigeración ventilada | Iluminación vertical LED | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Ruedas

OPCIONES

Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.




Plug-in



R290 ECO Friendly

TANGRAM PT

50

Temperatura de funcionamiento	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelación	Tiempo
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	474x507x1274
TDA - Superficie total de exposición (m ²)	0,24
Volumen neto (l)	73
Área de estante refrigerada (m ²)	0,36
Isolamento	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	664
Corriente (A)	3,45
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	7,841
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	2861,97
Clasificación energética*	

* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.
 ** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

