



STANDARD

2 niveaux d'étagères amovibles | Intérieur en skinplate | Démontable | Extérieur en polystyrène | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Roulettes

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement (°C) | 0/4 °C |
| Fluide (ref/GWP) | R290/3 |
| Dégivrage | Temps |
| Dimensions extérieures (LxHxP) (mm) | 474x465x1274 |
| TDA - Surface totale d'exposition (m ²) | 0,26 |
| Volume net (l) | 73 |
| Surface d'étagère réfrigérée (m ²) | 0,36 |
| Isolation | PUR/H2O |
| Puissance électrique (W) | 664 |
| Courant (A) | 3,45 |
| TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h) | 9,410 |
| AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum) | 3643,56 |
| Classe d'efficacité énergétique* |  |

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

