



STANDARD

Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Laterales en MDF lacado (RAL) | Refrigeración ventilada | Iluminación superior LED | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación eléctrica de las aguas de descongelación | Vidrios laterales dobles | Vidrios templados | Pies niveladores | Cortina de noche

OPCIONES

Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en acero inoxidable AISI 304 | Evaporador tratado | Estante suplementar sin iluminación | Enchufe adicional | Ruedas con frenos | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

UNDERCOUNTER	100	130	150
Temperatura de funcionamiento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelación	Temps	Temps	Temps
Dimensiones externas (AxPxA) (mm)	911x928x1085	1236x928x1085	1516x928x1085
TDA - Superficie total de exposición (m ²)	0,64	0,88	1,08
Volumen neto (l)	95	136	170
Área de estante refrigerada (m ²)	0,44	0,61	0,76
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	1404	1357	1658
Corriente (A)	6,43	6,85	8,22
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	11,954	13,245	16,231
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	4363,21	4834,43	5924,32
Clasificación energética*			

* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.
 ** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

