



STANDARD

Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Laterais em MDF lacado (RAL) | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidros duplos laterais | Vidros temperados | Pés niveladores | Cortina de noite

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Prateleira suplementar sem iluminação | Tomada suplementar | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

UNDERCOUNTER	100	130	150
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	911x928x1085	1236x928x1085	1516x928x1085
TDA - Área total de exposição (m²)	0,64	0,88	1,08
Volume líquido (l)	95	136	170
Área de prateleira refrigerada (m²)	0,44	0,61	0,76
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1404	1357	1658
Corrente (A)	6,43	6,85	8,22
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	11,954	13,245	16,231
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	4363,21	4834,43	5924,32
Classe de eficiência energética*			

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

