



STANDARD

Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Réfrigération ventilée | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Roulettes à freins | Pare-caddie

OPTIONS

Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.




Plug-in



R290 ECO Friendly

V100 PT**150**

Température de fonctionnement	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Température
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1566x1060x997
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	1,75
Volume net (l)	294
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	1,18
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	522
Courant (A)	2,96
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	3,461
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	1263,27
Classe d'efficacité énergétique*	

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

