



## STANDARD

4 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéral semi-panoramique avec verre trempé double vitrage | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage supérieur LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Pieds réglables | Rideau de nuit

## OPTIONS

Barre supérieure de support de crochets | Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Éclairage LED sur les étagères | Latéraux solides | Latéraux panoramiques | Niveau supplémentaire d'étagères sans éclairage | Niveau supplémentaire d'étagères avec éclairage | Kit de jonction | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

W060 SS	100	130	150	250	300
Température de fonctionnement	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1037x610x1952	1272x610x1952	1537x610x1952	2452x610x1952	2982x610x1952
TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> )	1,38	1,68	2,03	3,25	3,95
Volume net (l)	283	353	432	706	864
Surface d'étagère réfrigérée (m <sup>2</sup> )	1,4	1,75	2,14	3,5	4,28
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1611	1636	2556	3272	5112
Courant (A)	7,9	8,1	13,3	16,3	26,6
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	13,593	15,624	17,729	30,333	35,374
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	4961,45	5702,76	6471,09	11071,55	12911,51
Classe d'efficacité énergétique*					

\* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

