



STANDARD

4 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Portas frontais deslizantes com vidro duplo temperado | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Lateral display com vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação vertical LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação automática das águas de descongelação | Pés niveladores

OPCIONAIS

Barra superior de suporte de ganchos | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Laterais sólidos | Laterais panorâmicos | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Kit de junção | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

W080 PC	100	130	150	200	250	300
Temperatura de funcionamento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxAl) (mm)	1037x819x1952	1272x819x1952	1537x819x1952	1982x819x1952	2452x819x1952	2982x819x1952
TDA - Área total de exposição (m²)	1,20	1,47	1,71	2,23	2,70	3,18
Volume líquido (l)	426	532	651	851	1062	1300
Área de prateleira refrigerada (m²)	2,13	2,65	3,25	4,25	5,31	6,51
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	988	1002	514	736	1504	1528
Corrente (A)	4,86	4,92	2,97	3,65	7,67	9,47
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	5,654	6,586	7,400	9,474	13,172	14,800
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	2063,71	2403,89	2701,00	3458,01	4807,78	5402,00
Classe de eficiência energética*						

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

