



## STANDARD

4 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéral semi-panoramique avec verre trempé double vitrage | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage supérieur LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Pieds réglables | Rideau de nuit

## OPTIONS

Barre supérieure de support de crochets | Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Éclairage LED sur les étagères | Latéraux solides | Latéraux panoramiques | Niveau supplémentaire d'étagères sans éclairage | Niveau supplémentaire d'étagères avec éclairage | Kit de jonction | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

| W080 SS   | 70           | 100           | 130           | 150           | 200           | 250           | 300           |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Température de fonctionnement                       | 2/5 °C       | 2/5 °C        | 2/5 °C        | 2/5 °C        | 2/5 °C        | 2/5 °C        | 2/5 °C        |
| Fluide (ref/GWP)                                    | R290/3       | R290/3        | R290/3        | R290/3        | R290/3        | R290/3        | R290/3        |
| Dégivrage   | Temps        | Temps         | Temps         | Temps         | Temps         | Temps         | Temps         |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)                 | 737x800x1952 | 1037x800x1952 | 1272x800x1952 | 1537x800x1952 | 1982x800x1952 | 2452x800x1952 | 2983x800x1952 |
| TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> ) | 0,98         | 1,38          | 1,68          | 2,03          | 2,61          | 3,25          | 3,95          |
| Volume net (l)                                      | 265          | 389           | 485           | 595           | 777           | 971           | 1189          |
| Surface d'étagère réfrigérée (m <sup>2</sup> )      | 1,32         | 1,94          | 2,42          | 2,96          | 3,78          | 4,85          | 6,52          |
| Isolation   | PUR/H2O      | PUR/H2O       | PUR/H2O       | PUR/H2O       | PUR/H2O       | PUR/H2O       | PUR/H2O       |
| Puissance électrique (W)                            | 1413         | 1611          | 1636          | 2556          | 2975          | 3272          | 5112          |
| Courant (A)   | 7,3          | 7,9           | 8,1           | 13,3          | 14,7          | 16,3          | 26,6          |
| TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)       | 12,838       | 15,103        | 17,360        | 19,699        | 22,653        | 33,703        | 39,304        |
| AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)   | 4685,87      | 5512,60       | 6336,40       | 7190,14       | 8265,35       | 12301,60      | 14345,96      |
| Classe d'efficacité énergétique*                    |              |               |               |               |               |               |               |

\* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

