



## STANDARD

4 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Lateral display com vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrônico de temperatura | Descongelamento automático e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelamento | Pés niveladores | Cortina de noite

## OPCIONAIS

Barra superior de suporte de ganchos | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Laterais sólidos | Laterais panorâmicos | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Kit de junção | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

| W080 SS                                    | 70                                                                                | 100                                                                               | 130                                                                                 | 150                                                                                 | 200                                                                                 | 250                                                                                 | 300                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamento               | 2/5 °C                                                                            | 2/5 °C                                                                            | 2/5 °C                                                                              | 2/5 °C                                                                              | 2/5 °C                                                                              | 2/5 °C                                                                              | 2/5 °C                                                                              |
| Fluido (ref/GWP)                           | R290/3                                                                            | R290/3                                                                            | R290/3                                                                              | R290/3                                                                              | R290/3                                                                              | R290/3                                                                              | R290/3                                                                              |
| Descongelação                              | Tempo                                                                             | Tempo                                                                             | Tempo                                                                               | Tempo                                                                               | Tempo                                                                               | Tempo                                                                               | Tempo                                                                               |
| Dimensões externas (CxPxAl) (mm)           | 737x800x1952                                                                      | 1037x800x1952                                                                     | 1272x800x1952                                                                       | 1537x800x1952                                                                       | 1982x800x1952                                                                       | 2452x800x1952                                                                       | 2983x800x1952                                                                       |
| TDA - Área total de exposição (m²)         | 0,98                                                                              | 1,38                                                                              | 1,68                                                                                | 2,03                                                                                | 2,61                                                                                | 3,25                                                                                | 3,95                                                                                |
| Volume líquido (l)                         | 265                                                                               | 389                                                                               | 485                                                                                 | 595                                                                                 | 777                                                                                 | 971                                                                                 | 1189                                                                                |
| Área de prateleira refrigerada (m²)        | 1,32                                                                              | 1,94                                                                              | 2,42                                                                                | 2,96                                                                                | 3,78                                                                                | 4,85                                                                                | 6,52                                                                                |
| Isolamento                                 | PUR/H2O                                                                           | PUR/H2O                                                                           | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                             |
| Potência elétrica (W)                      | 1413                                                                              | 1611                                                                              | 1636                                                                                | 2556                                                                                | 2975                                                                                | 3272                                                                                | 5112                                                                                |
| Corrente (A)                               | 7,3                                                                               | 7,9                                                                               | 8,1                                                                                 | 13,3                                                                                | 14,7                                                                                | 16,3                                                                                | 26,6                                                                                |
| TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)   | 12,838                                                                            | 15,103                                                                            | 17,360                                                                              | 19,699                                                                              | 22,653                                                                              | 33,703                                                                              | 39,304                                                                              |
| AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum) | 4685,87                                                                           | 5512,60                                                                           | 6336,40                                                                             | 7190,14                                                                             | 8265,35                                                                             | 12301,60                                                                            | 14345,96                                                                            |
| Classe de eficiência energética*           |  |  |  |  |  |  |  |

\* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

\*\* Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

