



STANDARD

4 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Laterais panorâmicas | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Pés niveladores | Cortina de noite

OPCIONAIS

Barra superior de suporte de ganchos | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Nível de prateleiras suplementares sem iluminação | Nível de prateleiras suplementares com iluminação | Kit de junção | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

W081 SS	70	100	130	150	200	250	300
Temperatura de funcionamento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	745x795x1952	1045x795x1952	1280x795x1952	1545x795x1952	1990x795x1952	2460x795x1952	2990x795x1952
TDA - Área total de exposição (m²)	1,70	2,10	2,40	2,75	3,33	3,55	4,07
Volume líquido (l)	265	389	485	595	777	971	1189
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,32	1,94	2,42	2,96	3,78	4,85	6,52
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1413	1611	1636	2556	2975	3272	5112
Corrente (A)	7,3	7,9	8,1	13,3	14,7	16,3	26,6
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	12,838	15,103	17,360	19,699	22,653	33,703	39,304
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	4685,87	5512,60	6336,40	7190,14	8265,35	12301,60	14345,96
Classe de eficiência energética*							

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

